

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922) 49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Ижевск (3412)26-03-58
Иваново (4932)77-34-06
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Ноябрьск (3496)41-32-12
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37

Россия (495)268-04-70

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Саранск (8342)22-96-24
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сыктывкар (8212)25-95-17
Сургут (3462)77-98-35
Тамбов (4752)50-40-97

Казахстан (772)734-952-31

Тверь (4822)63-31-35
Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

<https://pmk.nt-rt.ru> || pkx@nt-rt.ru

ЭКСКАВАТОР ЭБП-11М



Вид заднего навесного экскаваторного оборудования Обратная лопата Глубина копания, мм, не менее 5500 Максимальный радиус копания экскаватора на уровне стоянки, мм 6560 Максимальная высота выгрузки, мм 4320 Боковое смещения салазок, мм 660 в обе стороны Номинальная грузоподъемность экскаватора, кг - без смещения оси копания - при максимальном смещении оси копания 700 300 Максимальное усилие резания экскаватора, кгс 3800 Масса навесного экскаваторного оборудования, кг, не более 2250 Преодолеваемый уклон твердого сухого пути, град. 10 Ширина режущей кромки экскаваторного ковша, мм 700 Угол поворота ковша, град 182 Характеристики оборудования навесного фронтально-погрузочного ПФН-0,9М: Вид переднего навесного оборудования Бульдозер - погрузчик Номинальная грузоподъемность погрузчика, кг 1350 Высота шарнира максимально поднятого ковша, мм 3300 Высота разгрузки ковша по режущей кромке (угол разгрузки 45 град.), челюсть закрыта/раскрыта, мм 3120/2400 Вылет ковша по режущей кромке на максимальной высоте при угле разгрузки 45 град, челюсть закрыта мм 400