

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922) 49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Ижевск (3412)26-03-58
Иваново (4932)77-34-06
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Ноябрьск (3496)41-32-12
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37

Россия (495)268-04-70

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Саранск (8342)22-96-24
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сыктывкар (8212)25-95-17
Сургут (3462)77-98-35
Тамбов (4752)50-40-97

Казахстан (772)734-952-31

Тверь (4822)63-31-35
Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

<https://pmk.nt-rt.ru> || pkx@nt-rt.ru

Отвал двухсторонний универсальный гидropоворотный ОДУ-2,4-01



Отвал двухсторонний универсальный гидropоворотный ОДУ-2,4-01 (гидравлический поворот лопаты) предназначен для уборки проезжей части улиц, дорог, тротуаров, площадей и производственных территорий от песка, мусора, свежесыпавшего снега. Отвал оснащен с одной стороны высокопрочными металло-кордовыми резино-техническими пластинами, с другой стороны металлические пластины обработанные сормайт(высокопрочны, износостойкий сплав), что позволяет одним изделием выполнять различные виды задач.

Металлические ножи позволяют выполнять легкие планировочные работы, на грунтах 1-2 категории.

Резиновые ножи позволяют выполнять уборку свежесыпавшего снега и легких сыпучих материалов.

Скорость движения рабочая, не более, км/ч 10

Скорость движения транспортная, не более, км/ч 35

Габаритные размеры рабочих органов:

- ширина режущей кромки Лопаты при повороте на 30° - 2230 мм.
- ширина Лопаты - 2450
- высота Лопаты - 810

Опускание Лопаты ниже опорной поверхности, мм, не менее - 100

Высота подъема Лопаты над опорной поверхностью - 320

Привод поворота Лопаты - ОДУ-2,4-01 - гидравлический (от гидросистемы трактора)

Тип оборудования - навесное

Агрегатирование - «Беларус»

Тяговый класс по ГОСТ 27021 - 1,4

Масса эксплуатационная, кг - 320